

Le calcul des prédicats

Pierre Lescanne

6 décembre 2004 – 13h 38

Plan

Les structures

La syntaxe

La sémantique

Quelques propriétés

La déduction naturelle

L'approche à la Hilbert

Structures

Une **structure** est un quadruplet $\mathfrak{A} = \langle A, \mathbf{P}, \mathbf{F}, \{c_i \in I\} \rangle$ où

- ▶ A est un ensemble non vide (le **support** ou l'**univers** de la structure),
- ▶ \mathbf{P} est un n-uple P_1, \dots, P_n de prédicats,
- ▶ \mathbf{F} est un m-uple F_1, \dots, F_m de fonctions totales,
- ▶ les c_i sont des éléments de A (les **constantes**).

Exemples

Exemples

- ▶ $\langle \mathbb{R}, +, \cdot, ^{-1}, 0, 1 \rangle$ est le corps des réels,
- ▶ $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ est l'ensemble ordonné des naturels.

Le type de similarité

Le **type de similarité** d'une structure

$\mathfrak{A} = \langle A, R_1, \dots, R_n, F_1, \dots, F_m, \{c_i \in I\} \rangle$ est la suite
 $\langle r_1, \dots, r_n; a_1, \dots, a_m, \kappa \rangle$ où

- ▶ $R_i \subseteq A^{r_i}$,
- ▶ $F_j : A^{a_j} \rightarrow A$,
- ▶ $\kappa = |\{c_i \in I\}|$ (le cardinal de I).

Chaque structure contient la relation binaire d'**identité** qui est notée $=$.

Exemples

Exemples

- ▶ $\langle \mathbb{R}, +, \cdot, ^{-1}, 0, 1 \rangle$ a pour type de similarité $\langle -; 2, 2, 1; 2 \rangle$,
- ▶ $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ a pour type de similarité $\langle 2; -; 0 \rangle$.

Plan

Les structures

La syntaxe

La sémantique

Quelques propriétés

La déduction naturelle

L'approche à la Hilbert

La syntaxe 1 / 3

Supposons que l'on a un langage de type de similarité

$\langle r_1, \dots, r_n; a_1, \dots, a_m; \mathcal{K} \rangle$.

Les entités syntaxiques sont

1. les **symboles de prédicats** $R_1, \dots, R_n, Q, R, \dot{=}$,
2. les **symboles de fonctions** f_1, \dots, f_m ,
3. les **symboles de constantes** \bar{c}_i pour $i \in I$,
4. les **variables** x_0, x_1, x_2, \dots
5. les **connecteurs** $\vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \perp, \forall, \exists$

La syntaxe 2 / 3

Les **termes** sont

$$t, t' ::= \bar{c}_i \mid x_j \mid f(t, \dots, t)$$

Les **formules** sont

$$\begin{aligned} \varphi, \psi ::= & \perp \mid P(t, \dots, t) \mid t \doteq t' \\ & \mid \varphi \vee \psi \mid \varphi \wedge \psi \mid \varphi \Rightarrow \psi \mid \varphi \Leftrightarrow \psi \mid \neg \varphi \mid (\forall x_i) \varphi \mid (\exists x_i) \varphi \end{aligned}$$

La syntaxe 2 / 3

Les **termes** sont

$$t, t' ::= \bar{c}_i \mid x_j \mid f(t, \dots, t)$$

Les **formules** sont

$$\begin{aligned} \varphi, \psi ::= & \perp \mid P(t, \dots, t) \mid t \doteq t' && \text{Les atomes} \\ & \mid \varphi \vee \psi \mid \varphi \wedge \psi \mid \varphi \Rightarrow \psi \mid \varphi \Leftrightarrow \psi \mid \neg \varphi \mid (\forall x_i) \varphi \mid (\exists x_i) \varphi \end{aligned}$$

La syntaxe 3 / 3

Les notions de **variables libres**, de **variables liées**, de **formules closes** sont les mêmes qu'en lambda-calcul, sauf qu'ici les lieurs sont \forall et \exists

Les formules closes sont appelées des **phrases** ou des **sentences**.

Parenthèses et priorités

Les conventions sur les parenthèses sont les suivantes.

- ▶ On omet les parenthèses les plus externes.
- ▶ On enlève les parenthèses dans les négations.
- ▶ \vee et \wedge ont priorité sur \Rightarrow et \Leftrightarrow .
- ▶ \neg a priorité sur tout autre opérateur.
- ▶ On enlève les parenthèses autour des quantifications $\forall x$ et $\exists x$ chaque fois que c'est possible.
- ▶ Les quantificateurs ont priorité sur tous les connecteurs logiques.
- ▶ On fusionne les listes de quantificateurs identiques
 $\exists x_1 x_2 \forall x_3 x_4 x_5 \varphi$ au lieu de $\exists x_1 \exists x_2 \forall x_3 \forall x_4 \forall x_5 \varphi$.

Le cas du signe =

On peut vouloir utiliser le symbole $=$ à la fois dans la théorie est la métathéorie. Pour faire la différence on emploie souvent

- ▶ \equiv pour l'égalité syntaxique des expressions dans la métathéorie,
- ▶ $=$ comme symbole d'égalité dans la structure.
- ▶ et \doteq comme symbole d'égalité du langage de la théorie,

Nous accepterons l'utilisation de $=$ à la place de \doteq quand il n'y aura pas de confusion possible.

Substitutions de termes dans les termes

- ▶ $x[x := t] \equiv t$
- ▶ $y[x := t] \equiv y$
- ▶ $\bar{c}[x := t] \equiv \bar{c}$
- ▶ $f(t_1, \dots, t_p)[x := t] \equiv f(t_1[x := t], \dots, t_p[x := t])$

Substitutions de termes dans les formules

On applique la convention de Barendregt

- ▶ $\perp[x := t] \equiv \perp$
- ▶ $P[x := t] \equiv P$
- ▶ $(t_1 \doteq t_2)[x := t] \equiv (t_1[x := t] \doteq t_2[x := t])$
- ▶ $P(t_1, \dots, t_p)[x := t] \equiv P(t_1[x := t], \dots, t_p[x := t])$
- ▶ $(\varphi \square \gamma)[x := t] \equiv \varphi[x := t] \square \gamma[x := t]$
- ▶ $(\neg \varphi)[x := t] \equiv \neg(\varphi[x := t])$
- ▶ $(\forall y \varphi)[x := t] \equiv \forall y(\varphi[x := t])$
- ▶ $(\exists y \varphi)[x := t] \equiv \exists y(\varphi[x := t])$

Convention

Parfois pour mettre en évidence que x peut apparaître dans φ
on écrit $\varphi(x)$.

Au lieu de $\varphi(x)[x := t]$, on écrit alors $\varphi(t)$.

Le langage étendu

Le **langage étendu** $L(\mathcal{A})$ de \mathcal{A} est obtenu en ajoutant au langage L du type de similarité de \mathcal{A} des symboles de constantes pour tous les éléments de A (le support de \mathcal{A}).

Substitutions de formules dans les formules

Pas difficile !

Plan

Les structures

La syntaxe

La sémantique

Quelques propriétés

La déduction naturelle

L'approche à la Hilbert

Un exemple

Considérons la structure $\mathfrak{Z} = \langle \mathbb{Z}, <, +, -, 0 \rangle$.

Le langage a son alphabet

- ▶ des **symboles de prédicats** \doteq, L ,
- ▶ des **symboles de fonctions** P, M ,
- ▶ des **symboles de constantes** $\bar{0}$.

$L(\mathfrak{Z})$ contient de plus un symbole de constante \bar{m}
pour chaque $m \in \mathbb{Z}$.

Interprétation des termes dans \mathfrak{L}_3

L'interprétation t^3 de chaque terme t de $L(\mathfrak{L}_3)$ est un élément de \mathbb{Z} .

termes_3	\mathbb{Z}
t	t^3
\bar{m}	m
$P(t_1, t_2)$	$t_1^3 + t_2^3$
$M(t)$	$-t^3$

Grosso modo, on interprète

- ▶ m par «son nombre»,
- ▶ P par **plus**
- ▶ et M par **moins**.

Interprétation des phrases dans \mathfrak{Z} 1 / 2

$$\begin{aligned} \llbracket \perp \rrbracket_{\mathfrak{Z}} &= 0 \\ \llbracket t \doteq s \rrbracket_{\mathfrak{Z}} &= \begin{cases} 1 & \text{si } t^{\mathfrak{Z}} = s^{\mathfrak{Z}} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ \llbracket L(t, s) \rrbracket_{\mathfrak{Z}} &= \begin{cases} 1 & \text{si } t^{\mathfrak{Z}} < s^{\mathfrak{Z}} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \llbracket \varphi \wedge \psi \rrbracket_{\mathfrak{Z}} &= \min(\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{Z}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{Z}}) \\ \llbracket \varphi \vee \psi \rrbracket_{\mathfrak{Z}} &= \max(\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{Z}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{Z}}) \\ \llbracket \varphi \Box \psi \rrbracket_{\mathfrak{Z}} &= \text{(comme d'habitude)} \\ \llbracket \forall x \varphi \rrbracket_{\mathfrak{Z}} &= \min \{ \llbracket \varphi[x := \bar{n}] \rrbracket_{\mathfrak{Z}} \mid n \in \mathbb{Z} \} \\ \llbracket \exists x \varphi \rrbracket_{\mathfrak{Z}} &= \max \{ \llbracket \varphi[x := \bar{n}] \rrbracket_{\mathfrak{Z}} \mid n \in \mathbb{Z} \} \end{aligned}$$

Interprétation des phrases dans \mathfrak{A} 2 / 2

On voit que $\llbracket \forall x \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}}$ prend la valeur 1 si toutes les instances de $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}}$ prennent la valeur 1.

C'est une généralisation de \wedge .

De même $\llbracket \exists x \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}}$ est une généralisation de \vee .

Quand il n'y aura pas de confusion on écrira $\llbracket \varphi \rrbracket$ au lieu de $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}}$.

Interprétation des termes

Considérons $\mathfrak{A} = \langle A, P_1, \dots, P_n, F_1, \dots, F_m, \{c_i \in I\} \rangle$ de type de similarité $\langle r_1, \dots, r_n; a_1, \dots, a_m, |I| \rangle$

On définit la fonction $(\cdot)^{\mathfrak{A}} : \text{termes}_{\mathfrak{A}} \rightarrow A$

$$\begin{aligned}\bar{c}_i^{\mathfrak{A}} &= c_i \\ \bar{a}^{\mathfrak{A}} &= a \\ (\bar{F}_i(t_1, \dots, t_p))^{\mathfrak{A}} &= F_i(t_1^{\mathfrak{A}}, \dots, t_p^{\mathfrak{A}}).\end{aligned}$$

où \bar{F}_i est le symbole correspondant à la fonction F_i et où $p = a_i$.

Interprétation des phrases 1 / 2

$$\begin{aligned} \llbracket \perp \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= 0 \\ \llbracket R \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= R \\ \llbracket \overline{R_j}(t_1, \dots, t_p) \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= \begin{cases} 1 \text{ si } \langle t_1^{\mathfrak{A}}, \dots, t_p^{\mathfrak{A}} \rangle \in R_j & \text{où } p = r_j \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \\ \llbracket t_1 \doteq t_2 \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= \begin{cases} 1 \text{ si } t_1^{\mathfrak{A}} = t_2^{\mathfrak{A}} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

Interprétation des phrases 2 / 2

$$\begin{aligned} \llbracket \varphi \wedge \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= \min(\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}}) \\ \llbracket \varphi \vee \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= \max(\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}}) \\ \llbracket \varphi \Rightarrow \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= \max(1 - \llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}}) \\ \llbracket \varphi \Leftrightarrow \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= \begin{cases} 1 & \text{si } \llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ \llbracket \neg \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= 1 - \llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}} \end{aligned}$$

Interprétation des phrases 2 / 2

$$\begin{aligned} \llbracket \forall x \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= \min \{ \llbracket \varphi[x := \bar{a}] \rrbracket_{\mathfrak{A}} \mid a \in A \} \\ \llbracket \exists x \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}} &= \max \{ \llbracket \varphi[x := \bar{a}] \rrbracket_{\mathfrak{A}} \mid a \in A \} \end{aligned}$$

À partir de maintenant, nous supposerons que toutes les structures ont les mêmes types de similarité.

On écrira $\mathfrak{A} \models_{\kappa} \varphi$ pour $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 1$.

Cela se lira **la structure \mathfrak{A} valide la phrase φ**

ou bien **la phrase φ est valide dans la structure \mathfrak{A}**

Interprétation des formules 1 / 4

Si $FV(\varphi) = \{z_1, \dots, z_k\}$, la **clôture universelle** de φ est

$$Cl(\varphi) = \forall z_1 \dots z_k \varphi.$$

$\mathfrak{A} \models_K \varphi$ ssi $\mathfrak{A} \models_K Cl(\varphi)$.

Interprétation des formules 2 / 4

$\models_K \varphi$ ssi $\mathfrak{A} \models_K \varphi$ pour tout \mathfrak{A} de type adéquat.

$\mathfrak{A} \models_K \Gamma$ ssi $\mathfrak{A} \models_K \psi$ pour tout $\psi \in \Gamma$,

$\Gamma \models_K \varphi$ ssi $\mathfrak{A} \models_K \Gamma$ implique $\mathfrak{A} \models_K \varphi$, si $\Gamma \cup \{\varphi\}$ est constitué de phrases.

Interprétation des formules 3 / 4

Lemme

$\mathfrak{A} \models_K \varphi \wedge \psi$ si et seulement si $\mathfrak{A} \models_K \varphi$ et $\mathfrak{A} \models_K \psi$

$\mathfrak{A} \models_K \varphi \vee \psi$ si et seulement si $\mathfrak{A} \models_K \varphi$ ou $\mathfrak{A} \models_K \psi$

$\mathfrak{A} \models_K \neg\varphi$ si et seulement si $\mathfrak{A} \not\models_K \varphi$

$\mathfrak{A} \models_K \varphi \Rightarrow \psi$ si et seulement si $\mathfrak{A} \models_K \varphi$ implique $\mathfrak{A} \models_K \psi$

$\mathfrak{A} \models_K \varphi \Leftrightarrow \psi$ si et seulement si $\mathfrak{A} \models_K \varphi$

est équivalent à $\mathfrak{A} \models_K \psi$

$\mathfrak{A} \models_K \forall x\varphi$ si et seulement si $\mathfrak{A} \models_K \varphi[x := \bar{a}]$ pour tout $a \in A$.

$\mathfrak{A} \models_K \exists x\varphi$ si et seulement si $\mathfrak{A} \models_K \varphi[x := \bar{a}]$ pour un $a \in A$.

Interprétation des formules 4 / 4

Démonstration.

On le fait dans deux cas seulement.

$\mathfrak{A} \models_{\mathcal{K}} \varphi \vee \psi$ équivaut à $\max(\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}}, \llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}}) = 1$ ce qui équivaut à ce que $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 1$ ou $\llbracket \psi \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 1$ ce qui équivaut donc à $\mathfrak{A} \models_{\mathcal{K}} \varphi$ ou $\mathfrak{A} \models_{\mathcal{K}} \psi$.

$\mathfrak{A} \models_{\mathcal{K}} \forall x \varphi$ équivaut à $\min\{\llbracket \varphi[x := \bar{a}] \rrbracket_{\mathfrak{A}} \mid a \in A\} = 1$ ce qui équivaut à ce que pour tout $a \in A$ on ait $\llbracket \varphi[x := \bar{a}] \rrbracket_{\mathfrak{A}} = 1$ ce qui revient donc à ce que pour tout $a \in A$ on ait $\mathfrak{A} \models_{\mathcal{K}} \varphi[x := \bar{a}]$. \square

Plan

Les structures

La syntaxe

La sémantique

Quelques propriétés

La déduction naturelle

L'approche à la Hilbert

Quantificateurs et négations

$$\vDash_K \neg \forall x \varphi \Leftrightarrow \exists x \neg \varphi$$

$$\vDash_K \neg \exists x \varphi \Leftrightarrow \forall x \neg \varphi$$

$$\vDash_K \forall x \varphi \Leftrightarrow \neg \exists x \neg \varphi$$

$$\vDash_K \exists x \varphi \Leftrightarrow \neg \forall x \neg \varphi$$

Permutation et oubli de quantificateurs

$$\vDash_K \forall x \forall y \varphi \Leftrightarrow \forall y \forall x \varphi$$

$$\vDash_K \exists x \exists y \varphi \Leftrightarrow \exists y \exists x \varphi$$

$$\vDash_K \forall x \varphi \Leftrightarrow \varphi \text{ si } x \notin FV(\varphi)$$

$$\vDash_K \exists x \varphi \Leftrightarrow \varphi \text{ si } x \notin FV(\varphi)$$

Formules prénexes

Une formule ϕ est en **forme prénexe**, on dit aussi que ϕ est **prénexe**, si ϕ consiste d'une suite (éventuellement vide) de quantificateurs suivie d'une formule sans quantificateurs.

Exemple

$(\forall x)P(x) \Rightarrow (\exists y)P(y)$ n'est pas en forme prénexe, tandis que $(\exists y x)(P(x) \Rightarrow P(y))$ est en forme prénexe.

Formules en forme prénexe

Théorème

Pour chaque ϕ il existe une formule prénexe ψ telle que $\models_K \phi \Leftrightarrow \psi$.

Plan

Les structures

La syntaxe

La sémantique

Quelques propriétés

La déduction naturelle

L'approche à la Hilbert

Les règles

On ajoute à la logique propositionnelle les règles

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathcal{K}} \varphi(x)}{\Gamma \vdash_{\mathcal{K}} \forall x \varphi(x)} \forall I \qquad \frac{\Gamma \vdash_{\mathcal{K}} \forall x \varphi(x)}{\Gamma \vdash_{\mathcal{K}} \varphi(t)} \forall E$$

Complétude

Théorème

$\Gamma \models_{\mathcal{K}} \varphi$ implique $\Gamma \vdash_{\mathcal{K}} \varphi$.

Complétude

Théorème

$\Gamma \models_{\mathcal{K}} \phi$ implique $\Gamma \vdash_{\mathcal{K}} \phi$.

Autrement dit, la logique classique est complète pour les modèles à base de structures tel que nous venons de les présenter.

Complétude

Théorème

$\Gamma \models_{\mathcal{K}} \varphi$ implique $\Gamma \vdash_{\mathcal{K}} \varphi$.

Autrement dit, la logique classique est complète pour les modèles à base de structures tel que nous venons de les présenter.

Je fais l'impasse !

Plan

Les structures

La syntaxe

La sémantique

Quelques propriétés

La déduction naturelle

L'approche à la Hilbert

Les axiomes et les règles

On a deux axiomes

Axiome

$$\frac{}{\vdash \forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)} \forall_1$$

Axiome

$$\frac{}{\vdash (\forall x (\varphi \Rightarrow \psi(x))) \Rightarrow \varphi \Rightarrow \forall x \psi(x)} \forall_2 \quad x \notin FV(\varphi)$$

et une règle

$$\frac{\vdash \varphi(x)}{\vdash \forall x \varphi(x)} \forall I$$